

Gwarancje GreenTeam odnośnie poniżych materiałów

MATERIAŁ	PCW ⁽¹⁾ (do wody pitnej)	PCW (standard)	Astryn FPP (Flexible Poly Propylen)	Delaflex	EPDM
KOMPONENTY	<ul style="list-style-type: none"> - Wysokiej jakości folia o grubości 0,5 mm lub 1 mm - Zabezpieczenie ścian geowłókniną o gramaturze 250 g/m² - Przewód do łatwego mocowanie - Wzmocniona krawędź z oczami co 50 cm - Taśmy mocujące dla większej ochrony 	<ul style="list-style-type: none"> - Wysokiej jakości folia o grubości 0,5 mm lub 1 mm - Zabezpieczenie ścian geowłókniną o gramaturze 250 g/m² - Przewód do łatwego mocowanie - Wzmocniona krawędź z oczami co 50 cm - Taśmy mocujące dla większej ochrony 	<ul style="list-style-type: none"> - Folia o grubości 0,6 mm lub 1 mm - Zabezpieczenie ścian geowłókniną o gramaturze 250 g/m² - Taśma poliestrowa do mocowania materiału - Do maksymalnie 8 metrów obwodu - 1 napinacz zapadkowy - Listwa obejmująca 	<ul style="list-style-type: none"> - Folia o grubości 0,6 mm lub 1 mm - Zabezpieczenie ścian geowłókniną o gramaturze 250 g/m² - Taśma poliestrowa do mocowania materiału - Do maksymalnie 8 metrów obwodu - 1 napinacz zapadkowy - Listwa obejmująca 	<ul style="list-style-type: none"> - Materiał o grubości 1 mm - Zabezpieczenie ścian geowłókniną o gramaturze 250 g/m² - Taśma poliestrowa do mocowania materiału - Do maksymalnie 8 metrów obwodu - 1 napinacz zapadkowy - Listwa obejmująca
GWARANCJA na promieniowanie UV i spawania	7 lat	7 lat	10 lat	15 lat	15 lat
PRZYKRYCIE MATERIAEM ANTYALGOWYM	Przykrycie materiałem polipropylenowym o gramaturze 190 g/m ² dla basenów na wodę deszczową i zbiorników stalowych. Przykrycie blokuje światło słoneczne i zapobiega tworzeniu się glonów.				

(1) Materiał nadaje się przede wszystkim do przechowywania wody pitnej.
Nie emituje do wody żadnych substancji w ilościach szkodliwych dla zdrowia publicznego.